

Sicherheitslösungen Umschlüsselungstabelle

		RT6	RT7	RT9	JSBRT11	JSBR4	JSBT4	JSBT5T	BT50T	BT51T	BT50/JSBT5	BT51	JSHT2AB	JSHT2A/B/C	E1T	JSR1T	JSR2A	JSR3T
Anwendungen	Positionsschalter/Schutztüren																	
	Lichtvorhänge																	
	Lichtschranken																	
	Schaltmatten																	
	Schaltleiste																	
	Zweihandsteuerung																	
	Not-Halt																	
	Zustimmungsschalter																	
	Fußschalter																	
	Laserscanner																	
	Sicherheitstimer																	
	Sicherheitstimer																	
	Tippbetrieb																	
	Ausgangserweiterung																	
	Verzögerte Ausgänge																	
Sicherheitseingänge	Sicherheitskategorie	14	14	14	14	4	4	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	Einkanalig, 1 Schließer + 24 V DC																	
	Zweikanalig, 2 Schließer + 24 V DC																	
	Zweikanalig, 1 Schließer und 1 Öffner + 24 V DC				•													
	Zweikanalig, 1 Schließer 0 V und 1 Schließer + 24 V DC																	
Reset/ Test	Überwacht manuell																	
	Automatisch/nicht überwacht manuell																	
	Test von Schützen, Relais, Ventilen,																	
Output	Schließer	3	2	2	7	3	3				3	4			4	4	4	
	Schließer verzögert		2					3	3	4					4	4		2
	Schließer Impulsausgang												2	2				
	Öffner	1	1		2	1	1				1					1	1	
	Öffner verzögert							1	1							1		
	Signalausgang	2	3	1					1	1								
Umschlüsselung	C571																	
	C571-AC		1	1		1	1		ke	in Ers	atz	1	I					
	C573																	
	C581																	
	C576																	
	C577																	
	C572																	
	C574	+-																
	C575	+																
	C579					_												
	C6700		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		l ko	in Ers	l atz	<u> </u>	<u> </u>		_			
	C6701	+						Pli iti			scont	roller						
	C6702										scont							

Weitere Informationen:

Jokab Safety Katalog "Sicherheits-Handbuch" Jokab Safety Übersicht" "Produktübersicht"

