


## Sektionen

### Sektionen

Die Wahl des Gitters bzw. der Sektionen wird maßgeblich vom Schutzabstand bestimmt. Bei Gittern mit einer Maschenweite von 40x40 mm ist ein Mindestabstand von 200 mm (für Personen über 14 J.) gem. EN ISO 13857 erforderlich. Für kürzere Schutzabstände und Schalldämmung verwenden wir geschlossene Platten. Sie sind in unterschiedlichen Materialien erhältlich. Zum Sichern von Schweißplätzen empfiehlt sich Polycarbonat-Schweißglas.

### Geschweißtes Gitter





Bezeichnung: JSM YN40W\_/WE\_  
Gitter: 40x40 mm  
Drahtstärke: 3,5 mm

Bestellnr.	Bezeichnung	Werkstoff	Abmessungen	Typ
40-040-13	JSM YN40W1	Stahl, schwarz pulverbeschichtet	2020 x 864 mm	Geschweißt
40-040-14	JSM YN40W2	Stahl, schwarz pulverbeschichtet	1074 x 1816 mm	Geschweißt
40-040-15	JSM YN40W3	Stahl, schwarz pulverbeschichtet	1074 x 2016 mm	Geschweißt
40-040-20	JSM YN40W4	Stahl, schwarz pulverbeschichtet	1474 x 2016 mm	Geschweißt
40-040-21	JSM YN40W5	Stahl, schwarz pulverbeschichtet	1474 x 1816 mm	Geschweißt
40-040-26	JSM YN40W6	Stahl, schwarz pulverbeschichtet	2020 x 754 mm	Geschweißt
40-040-27	JSM YN40W7	Stahl, schwarz pulverbeschichtet	2020 x 1174 mm	Geschweißt
40-040-16	JSM YN40W9	Stahl, schwarz pulverbeschichtet	Zuschnitt in m <sup>2</sup>	Geschweißt
40-040-28	JSM YN40W10	Stahl, schwarz pulverbeschichtet	1474 x 1216 mm	Geschweißt
40-040-29	JSM YN40W11	Stahl, schwarz pulverbeschichtet	1074 x 1216 mm	Geschweißt
40-040-25	JSM YN40WE1	Edelstahl, SS 2333	2020 x 864 mm	Geschweißt
40-040-18	JSM YN40WE2	Edelstahl, SS 2333	1074 x 1816 mm	Geschweißt
40-040-19	JSM YN40WE9	Edelstahl, SS 2333	Zuschnitt in m <sup>2</sup>	Geschweißt

Andere Farben oder Wellengitter aus Stahl auf Anfrage.


### Verriegelung für geschweißtes Gitter

Bezeichnung: JSM NL2  
Bestellnummer: 40-031-06  
Werkstoff: PA/ABS  
Anzahl: 100 St./Karton



### Verriegelung für geschweißtes und Wellengitter

Bezeichnung: JSM NL3  
Bestellnummer: 40-031-08  
Vormontiert mit: Schraube  
Werkstoff: Zink  
Anzahl: 100 St./Karton



### Platten




Kunststoffplatten  
Bezeichnung: JSM Y\_  
Andere Werkstoffe auf Anfrage.

### Kunststoffplatten Bezeichnung: JSM Y\_

Bestellnr.	Bezeichnung	Werkstoff	Abmessungen	Typ
40-039-10	JSM YPC5A1	Polycarbonat, klar	5 mm	2020 x 864
40-039-11	JSM YPC5A2	Polycarbonat, klar	5 mm	2020 x 1174
40-039-12	JSM YPC5A9	Polycarbonat, klar	5 mm	Zuschnitt in m <sup>2</sup>
40-039-24	JSM YPC3AC9	Polycarbonat, Schweißschutz dunkel	3 mm	Zuschnitt in m <sup>2</sup>
40-039-25	JSM YPC3AC1	Polycarbonat, Schweißschutz dunkel	3 mm	2050x3000
42-150-06	JSM YG6A9	Verbundglas	6,4 mm	Zuschnitt in m <sup>2</sup>

## Sektionen



X-verstärkte Stahlplatte  
Andere Werkstoffe auf Anfrage.

### Stahlplatten



Bestellnr.	Bezeichnung	Werkstoff	Abmessungen	Typ
40-039-07	JSM YGP1A9	Verzinkter Stahl, x-verstärkt	1 mm	Zuschnitt in m <sup>2</sup>
40-039-09	JSM YGP2A9	Verzinkter Stahl, x-verstärkt	1,5 mm	Zuschnitt in m <sup>2</sup>

Lackiertes Blech auf Anfrage.

### Spannleiste für Platten und Gitter

Bezeichnung: JSM PL1 (für 5-mm-Platten)  
JSM PL2 (für 4-mm-Platten)



Werkstoff:  
JSM PL1: PVC, schwarz  
JSM PL2: PVC, schwarz  
Anzahl: 50 St./Verp.



Bestellnr.	Bezeichnung	Länge
40-038-01	JSM PL1A	842 mm
40-038-02	JSM PL1B	1152 mm
40-038-03	JSM PL1C	2000 mm
40-038-04	JSM PL1D	732 mm
40-038-07	JSM PL2A	842 mm
40-038-08	JSM PL2B	1152 mm
40-038-09	JSM PL2C	2000 mm
40-038-10	JSM PL2D	732 mm



### Spannleiste für Stahlblech

Bezeichnung: JSM G2  
Bestellnummer: 40-038-06  
Werkstoff: EPDM  
Standardverpackung: 10m/Rolle




### Spannleiste für Glas

Bezeichnung: JSM G3  
Bestellnummer: 41-930-06  
Werkstoff: EPDM  
Standardverpackung: 50m/Rolle



### Verriegelung für Platten

Bezeichnung: JSM PL3 (für Stärken von 1 bis 5 mm)  
Bestellnummer: 40-038-11  
Vormontiert mit: Schraube  
Werkstoff: Zink



### Schallabsorptionsplatten

Bestellnr.	Bezeichnung	Werkstoff	Abm.	Dim.	Kg/m <sup>2</sup>
40-037-11	JSM YLA25A9	Außen: lackiertes oder verzinktes, glattes Blech Innen: verzinktes, perforiertes Blech Kern: Stahlwolle	25 mm	Zuschnitt in m <sup>2</sup>	13,8
40-039-26	JSM YLA25A1	Siehe Bestellnr. 40-037-11 oben	25 mm	1963x1200	13,8
42-150-23	JSM YLA50A9	Siehe Bestellnr. 40-037-11 oben	50 mm	Zuschnitt in m <sup>2</sup>	21,0

Zuschnitt in m<sup>2</sup> (Max. 2000 x 1200)

#### Hinweis!

Das Profil JSM AS1 wird für JSM YLA25A\_ verwendet, während Profil JSM AS3 für JSM YLA50A\_ verwendet wird.

