

Serie JSB

Alle JSB-Serien:

In dieser Serie gibt es Relais für Zweihandsteuerungen, Gleichzeitigkeits-Anforderungen von 0,5 bis 1,5 s und ein kleines einkanaliges Relais mit einer Versorgungsspannung von 12 VDC.

- Relaisausgänge: 3 Schließer/1 Öffner (4 Schließer BT51(T))
- Abnehmbare Anschlussleisten
- Breite 22,5 oder 45 mm
- LEDs für Betrieb, Eingänge und Ausgänge
- Testeingang/-eingänge



JSBR4

- Überwachte Rückstellung
- 3 Schließer/1 Öffner
- 24 VDC; 24, 48, 115 oder 230 VAC



JSBT4

- 2-Kanal-Gleichzeitigkeit 0,5 s
- 24 VDC; 24, 48, 115 oder 230 VAC
- Ein- und zweikanalig



BT50(T)

- Versorgungsspannung 24 VDC
- BT50 - Zusätzliche Anschlussleisten für Stromversorgung
- BT50T - Ein Relaisausgang mit zweifacher Information (Y14)
- BT50T - Optionale Verzögerung 0...1,5 s



JSBT5(T)

- (T) = verzögerter Ausgang 0,5 s
- Versorgungsspannung 12 VDC, 24 VAC/DC
- LED für Betrieb



BT51(T)

- 4 Schließer
- Versorgungsspannung 24 VDC
- BT51 - Zusätzliche Anschlussleisten für Stromversorgung
- BT51T - Ein Relaisausgang mit zweifacher Information (Y14)
- BT51T - Optionale Verzögerung 0...1,5 s